

Глубинный вибратор Wacker Neuson IREN 30

Производительность и длительный срок службы – это характерные особенности продуктов серии IREN производства Wacker Neuson. Данные высокочастотные глубинные вибраторы демонстрируют стабильные высокие показатели уплотнения даже в суровых условиях эксплуатации.

IREN 30 – наименьший глубинный вибратор серии IREN оснащен вибронаконечником уменьшенного диаметра, что делает его идеальным для уплотнения бетона в узких и ограниченных местах.

Глубинные вибраторы для бетона Wacker Neuson имеют встроенный автомат защиты от перегрева, а конструкция их вибробулавы может выдерживать кратковременное повышение температуры до 180 С. Несмотря на легкость своей конструкции, глубинный вибратор Wacker Neuson IREN 30 дает превосходные результаты. В комплект входят: блок управления, силовой кабель 15 м с вилкой. Для работы требуется преобразователь частоты и напряжения.



Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	30 мм
Длина вибробулавы:	353 мм
Масса вибратора:	8,7 кг
Длина защитного шланга:	5 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	40 см
Частота колебаний:	12.000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный трехфазный в вибробулаве
Напряжение электропитания:	42 В
Потребляемый ток:	3,5 А
Частота сети:	200 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IREN

Высокопроизводительный электродвигатель со стабильными скоростями. Данный электродвигатель был разработан нами в соответствии с высочайшими стандартами качества: Сделано в Германии.

Встроенный преобразователь для защиты от тепловой перегрузки. Индукционно закаленная вибробулава обеспечивает высокую износостойкость. Для замены вибробулавы не требуются специальные инструменты.

Подробная информация по серии IREN

Вибробулава с цилиндрическими роликовыми подшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава
Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами
Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус
Вибробулава подлежит ремонту
Простота самостоятельной замены изнашиваемых деталей –
Простота замены резиновой крышки с помощью инструментов ☐ ☐

Размеры вибробулавы для различных способов применения



Оснащены для различных способов применения – доступно 5 размеров вибробулавы
Диаметр 30, 38, 45, 58 и 65 мм

☐ Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
Доступны защитные шланги различной длины, макс. 18 метров ☐ ☐

Силовой кабель



Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____