

## Погружной насос PST2 400 с поплавком

Легкие, переносные погружные насосы серии PS могут осуществлять перекачку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 9,5 мм. Они предназначены для применения в над- и подземном строительстве, для проведения коммунальных работ, а также в сфере сельского хозяйства. При этом они чрезвычайно прочны и просты в применении. Высококачественная обработка обеспечивает длительный срок службы. Погружные насосы серии PS обеспечивают широкий спектр применения благодаря специфическому дополнительному оборудованию, например, выключателю поплавкового типа для регулирования уровня жидкости и насадке для всасывания с пола при уровне жидкости всего в несколько миллиметров. Представленный вариант оснащен поплавком, что обеспечивает автоматический контроль уровня откачиваемой жидкости.



### Технические характеристики

#### Размеры:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Д x Ш x В, мм:                     | 265 x 185 x 330 |
| Диаметр (напорное соединение), мм: | 50              |
| Рабочая масса, кг:                 | 11,3            |
| Длина кабеля, м:                   | 10              |
| Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> :  | 1               |

#### Рабочие параметры:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Общая высота подачи, м:             | 12       |
| Объем подачи макс. ,л/мин:          | 200      |
| Твердое вещество-диаметр макс., мм: | 9,5      |
| Тип двигателя:                      | 50 Гц 1~ |
| Рабочее напряжение, В:              | 230      |
| Ток (полная нагрузка при 230 В), А: | 2,6      |
| Ток (пуск при 230 В), А:            | 7        |
| при числе оборотов, 1/мин:          | 3.000    |
| Мощность , кВт:                     | 0,4      |

## Технические преимущества

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении. Интегрированный термовыключатель предотвращает повреждения двигателя при блокировке крыльчатки из-за слишком большого количества твердых веществ. Высочайшая износостойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния. Доступны версии со штекером с заземляющим контактом или штекером с заземляющим контактом защиты двигателя. Имеются модели с боковым отводом либо автоматическим режимом.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_