

MultiOne 2 Серия

Мини погрузчик MultiOne 2 серия

Самая маленькая и самая экономичная сочлененная серия погрузчиков MultiOne. Эта машина обеспечивает высокую производительность на любой поверхности.

Система сочленения позволяет оператору управлять машиной с полным комфортом даже в узких пространствах. Гармония компактного исполнения и инновационного дизайна делает машины серии 2 самыми конкурентоспособными в своей категории, лучшим решением для самостоятельной работы. Компактные шарнирные мини погрузчики серии 2 - это превосходные универсальные машины для разработки и обслуживания ландшафтных территорий, идеально подходящие для садоводов, сельского хозяйства, частного и легкого профессионального использования. Поставляются как с остеклённой кабиной, так и без неё.



Особенности модели погрузчика MultiOne 2.3 Шарнирно-сочлененная рама. Компактные размеры. Быстрый старт.

Технические характеристики

Модель MultiOne:	2.3 □
Двигатель:	B&S Vanguard 8270
Мощность:	25 л.с. / 18,6 кВт
Тип топлива:	Бензин
Трансмиссия:	Гидростатическая 4x4
Скорость:	15 км./ч.
Подача насоса:	42 л./мин.
Количество насосов:	1
Высота подъема:	1.60 м
Опрокидывающая нагрузка:	530 кг
Грузоподъемность прямостоящего погрузчика:	420 кг
Грузоподъемность при повернутом шарнире:	340 кг
Отрывное усилие:	500 кг
Тяговое усилие:	800 кгс

Давление на грунт:	610 кг/кв.м.
Радиус поворота □ внешний/внутренний:	700/1698 мм
Размерность шин:	20x8.00-10
Вес:	701 кг
Длина:	2049 мм
Ширина:	1035 мм
Высота:	1948 мм

Функциональные особенности погрузчика MultiOne 2

4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод.

DBS динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле (идеально подходит для ухода за зелеными насаждениями). □ Особенно подходит для использования на неровных поверхностях.

Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения.

Система охлаждения гидравлического контура масла.

Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора.

Джойстик с 4 функциями: □ позволяет легко управлять машиной.

Механический стояночный тормоз.

2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны.

Самовыравнивающаяся стрела Н-образной рамы обеспечивает превосходную видимость спереди в любое время, даже при движении и подъеме. □

Габариты мини погрузчика MultiOne 2

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____