

## Мотопомпа Atlas Copco VAR 6-251

Дизельная мотопомпа Atlas Copco VAR 6-251 с максимальным напором 24.5 метров, производительностью до 4330 л/мин. Центробежные самовсасывающие мотопомпы Атлас Копко серии VAR разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены, прежде всего, для условий, когда возможна предварительная заливка насосной части. Даже при высоте всасывания в несколько метров мотопомпа быстро отводит воздух и начинает перекачивание жидкости. Полуоткрытое рабочее колесо позволяет перекачивать жидкость со взвесью твёрдых частиц. Широкий модельный ряд (более 30 моделей) позволяет подобрать оптимальное решение любой задачи.



### Технические характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Тип двигателя:                   | Дизель                 |
| Напор, м:                        | 24.5                   |
| Производительность, м3/ч:        | 260 (4330 л/мин)       |
| Стандарт фланца вход/выход:      | □DN 150 D.I. 1882 (6") |
| Диаметр частиц макс., мм:        | 50                     |
| Модель двигателя:                | Kohler 9LD625-2 (KL34) |
| Макс. □мощность □двигателя, кВт: | 10.7                   |
| Обороты двигателя, об/мин:       | 1700                   |
| Мах. топливная автономность, ч:  | 110                    |
| Вес, кг:                         | 700                    |
| Ширина, мм:                      | 995                    |
| Длина, мм:                       | 1770                   |
| высота, мм:                      | 1520                   |

### Преимущества и особенности конструкции мотопомпы Atlas Copco VAR 6-251

## Надежная насосная часть

Надежная насосная часть мотопомп Атлас Копко (Varisco) серии VAR выполнена из высокопрочного чугуна, импеллер и регулировочные пластины — из чугуна или нержавеющей стали. Такая комплектация больше подходит для перекачивания сточных вод, а если укомплектовать насос цинковыми анодами, то возможна длительная перекачка соленой воды. Торцевое уплотнение имеет точки смазки, на которые возможно установить химическую масленку. Сливное отверстие в нижней части корпуса насоса позволяет «на сухую» слить воду и законсервировать мотопомпу.

## Прочная конструкция и мощная рама

Агрегатная часть мотопомп серии VAR располагается на двух опорах, которые крепятся к раме через восемь амортизаторов. В раму интегрирован топливный бак с универсальными креплениями, которые являются основой модульной конструкции мотопомпы. Подъемная проушина изготавливается из толстого швеллера, который защищает основные узлы мотопомпы при опрокидывании.

## Увеличенная топливная автономность

Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии VAR комплектуются надежными и экономичными дизельными двигателями ведущих мировых производителей, а также оснащаются вместительными топливными баками и готовы работать более суток в режиме максимальной производительности, а некоторые модели и более двух суток.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>