

Масло AIR-OIL для перфораторов, канистра 10л

Пневматический перфоратор Atlas Copco DKR 36 это инструмент не только ударный, но и с возможностью бурения отверстий от 8 до 38 мм. D-образная рукоятка облегчает работу в горизонтальном положении, а относительно малый вес позволяет работать даже над головой, для бурения отверстий в потолке. Прочный герметичный корпус позволяет работать под водой. Потребность в 10 литрах сжатого воздуха в секунду подразумевает использование такого компрессора как XAS 27 Hp или XAS 47 Dd.



Технические характеристики

Тип перфоратора:	Наземная буровая установка
Модификация перфоратора:	С глушителем
Тип молотка:	Отбойный молоток
Модификация молотка:	Стандарт
Масса:	4.5 кг
Длина:	380 мм
Расход воздуха:	10 л/с
Частота ударов/мин:	2820
Число оборотов/мин:	250
Скорость проходки, бетон:	160 мм/мин
Скорость проходки, гранит:	180 мм/мин
Соединение шлангом:	19 мм
Диаметр поршня:	31.8 мм
Длина хода:	35 мм
Впуск воздуха:	3/8 BSP
Отверстие выпуска отработавших газов:	1/4 NPT
Уровень вибрации по 3 осям, бурение (ISO 28927-10):	20.2 м/с ²
Уровень вибрации по 3 осям, предельный (ISO 28927-10):	21.2 м/с ²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	103 дБ(А)

Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	88 дБ(А)
Размер хвостовика (мм):	Rd 19 - Hex 14,7x89
Размер хвостовика (дюймы):	R 3/4 - H 9/16x3 1/2

Особенности

Встроенная функция продувки воздухом. Снижение шума. Переключение между бурением/дроблением путем смены рабочего инструмента. Встроенный лубрикатор.

Области применения

Бурение отверстий диаметром 8-38 мм по обрушенной породе. Бурение клиновидных отверстий. Отбойный молоток и расслаивание. Ремонт и восстановление. Возможность работы под водой.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>