

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1132

Boltec LD - механизированный станок для работ по установлению анкерных болтов в туннелях не выше 12 м и в наклонных стволах с большим поперечным сечением.

Конструкция позволяет работать почти со всеми распространенными болтами длиной 1,5 – 6 м. Блок MBU в устройстве карусельного типа одновременно перемещает 10 болтов.



Буровая установка Atlas Copco Boltec LD

Преимущества:

Отличительная черта Boltec LD – DCS – система гидравлического управления и контроля над позиционированием, бурением и установкой анкеров, которая также включает систему антизаклинивания; Гидравлический перфоратор COP1132 снижает расход бурового инструмента и гарантирует высокую скорость бурения; Анкероустанавливающий модуль MBU целиком механизирован; Промывка производится с помощью воздушно-водного тумана; Возможность установления крыши над кабиной. Кондиционирование и подогрев воздуха внутри кабины проводится с помощью, используемой в системе воды; Как дополнительное оборудование может использоваться система для разведочного бурения.

Технические характеристики

Перфоратор:	1 x COP 1132
Стрела:	1 x BUT 35HBE
Анкероустановщик:	MBU
Длина анкера:	1,5–6,0 м
Макс. рабочая высота:	11,0 м (MBU 34,9)
Емкость магазина:	10 анкеров
Буровая система:	DCS
Шасси:	L-серия
Дизельный двигатель:	Deutz TCD2013L04 2V 129 кВт при 2300 об/мин
Ширина:	2501 мм
Высота:	3003 / 2303 мм
Длина:	14 207 мм

Радиус поворота:	7500 / 4750 мм
------------------	----------------

Вес:	26 000 кг
------	-----------

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>