

## Гидростанция LP 18-40 E - class C/D/E

Гидравлическая станция Atlas Copco LP 18-40 E с электрическим трехфазным двигателем мощностью 11 кВт, термостатом и интеркуллером для поддержания температуры масла в оптимальных условиях в зависимости от окружающей среды. Данная установка способна питать любой гидравлический перфоратор, который представлен на нашем сайте, например перфоратор LHD 23 M.



### Технические характеристики

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Поток масла:  | 38 - 40 л/мин                   |
| Масса (вкл. масло):   | 130 кг                          |
| Длина:  | 815 мм                          |
| Ширина:   | 605 мм                          |
| Высота:   | 690 мм                          |
| Макс. давление:   | 155 бар                         |
| Шланг в комплекте:  | Нет                             |
| Гарантированный уровень звукового давления, $L_w$ (2000/14/EC): | 101 дБ(А)                       |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) $L_p$ , $r=1$ м:         | 86 дБ(А)                        |
| Класс ЕНТМА:  | Е                               |
| Двигатель:  | 11 кВт, напряжение 3x400 (32 А) |

### Особенности

Переносные, компактные, легкие. Высокая эффективность, низкий уровень шума. Низкая потребность в обслуживании, продолжительный срок службы – подвижные детали перемещаются в закрытом смазочном контуре. Защитная стальная рама со складными рукоятками. Подъемная проушина и крестообразная рама для переноски. Отсутствуют отработанные газы и выбросы от инструментов – генератор с двигателем можно разместить в стороне от инструмента. Большой обратный фильтр с индикатором замены. Охладитель масла с термостатом.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>