

## Гидроножницы СС 3300 S

Гидроножницы СС 3300 оптимизированы методом конечных элементов, чтобы соответствовать самым жёстким требованиям. Корпус ножниц оснащен двумя мощными гидравлическими цилиндрами с клапанами ускорения, уменьшающими время рабочего цикла. Модульная конструкция позволяет устанавливать различные челюсти, в зависимости от типа выполняемых работ. Ножницы серии СС – чрезвычайно эффективное оборудование нового поколения, способное обеспечить высокую производительность. Они могут использоваться для любого типа работ по разборке: от демонтажа и реконструкции элементов интерьера до промышленных работ с тяжелой нагрузкой и резки стальных профилей. Челюсти для резки и изнашиваемые части можно быстро и без труда заменить на месте.



Все модели этой серии способны обеспечить высокую производительность при максимальных нагрузках и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение длительного времени. Модульный принцип, на основе которого сконструированы гидравлические ножницы, позволяет использовать этот инструмент для различных задач, а возможность выбрать требуемый ремонтный комплект помогает сократить до минимума расходы на техническое обслуживание.

### Технические характеристики

| Модель:                                   | CC 3300 U | CC 3300 S | CC 3300 B |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Класс машины-носителя, т:                 | 30-50     | 30-50     | 38-55     |
| Рабочий вес, кг:                          | 3480      | 3280      | 4400      |
| Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:      | 1000      | 440       | 570       |
| Глубина захвата, мм:                      | 765       | 625       | 660       |
| Длина лезвий, мм:                         | 525       | 525       | 705       |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 510       | 510       | 510       |
| Сила резания на кромке лезвий, т:         | -         | 141       | -         |
| Усилие на острие зубьев, т:               | 109       | -         | 145       |
| Рабочее давление, бар:                    | 350       | 350       | 350       |
| Расход масла, л/мин:                      | 220-350   | 220-350   | 220-350   |

|                                             |                          |            |         |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| Цикл закрывания челюстей, сек:              | 2.8                      | 2.8        | 2.8     |
| Цикл открывания челюстей, сек:              | 3                        | 3          | 3       |
| Макс. рабочее давление, ращение (бар):      | 170                      | 170        | 170     |
| Расход масла, вращение, л/мин:              | 30                       | 30         | 30      |
| Резка стальных профилей::                   | <input type="checkbox"/> |            |         |
| Двойной Т-образный профиль DIN 1025 T1, мм: | 360                      | 400        | 80      |
| Двойной Т-образный профиль DIN 1025 T2, мм: | 240                      | 260        | -       |
| П-образный профиль DIN 1026, мм:            | 400                      | 400        | 80      |
| L-образный профиль DIN 1028, мм:            | 250/250/24               | 250/250/24 | 80/40/8 |
| Резка арматуры DIN EN 10080, мм:            | 18xØ28                   | 20xØ28     | 10xØ28  |

## Применение

|                             | <input type="checkbox"/>                                                  | <b>СС<br/>U (общего<br/>назначения)</b> | <b>СС<br/>S (резка<br/>металла)</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Модели гидроразрывщиков     |                                                                           |                                         |                                     |
| <b>Армированный бетон</b>   | <input type="checkbox"/>                                                  | <input type="checkbox"/>                |                                     |
| Первичная разборка          | Массивный фундамент                                                       | +                                       | -                                   |
| Вторичный разлом            | Сборные конструкции<br>Пол                                                | +                                       | -                                   |
|                             | Балки                                                                     |                                         |                                     |
| Отделение арматурной стали  | Опоры<br>Стойки                                                           | -                                       | -                                   |
| <b>Неармированный бетон</b> | <input type="checkbox"/>                                                  | <input type="checkbox"/>                |                                     |
| Первичная разборка          | Легкий фундамент<br>Основания                                             | +                                       | -                                   |
| Элементы стен               | Элементы стен                                                             | +                                       | -                                   |
| Вторичный разлом            | Гипс<br>Плиты                                                             | +                                       | -                                   |
| <b>Стальные конструкции</b> | <input type="checkbox"/>                                                  | <input type="checkbox"/>                |                                     |
| Резка стальных профилей     | Двойной Т-образный<br>профиль<br>П-образный профиль<br>L-образный профиль | -                                       | +                                   |

|                                                              |                               |                          |   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| Резка стальных балок                                         | Двойной Т-образный<br>профиль | -                        | + |
|                                                              | П-образный профиль            |                          |   |
|                                                              | L-образный профиль            |                          |   |
| Резка арматуры                                               | Трубы                         | -                        | + |
| <b>Работы по разборке, не требующие<br/>больших нагрузок</b> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> |   |
|                                                              |                               |                          |   |
| Легкие строения                                              | Газобетон                     | +                        | - |
| Кладка                                                       | Кирпичная кладка              | +                        | - |
|                                                              | Природный камень              |                          |   |
| Балки                                                        | Балки                         | +                        | - |
|                                                              | Деревянные                    |                          |   |
| Внутренняя реконструкция                                     | конструкции                   | +                        | - |
|                                                              | Планки                        |                          |   |

## Преимущества гидножниц СС3300

В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°. Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива. Как одинарные, так и двойные челюсти монтируются в крепкий корпус, гарантирующий максимальную стабильность при высоких нагрузках. Большой объем материала при каждом захвате – функция, которая экономит время и делает ножницы более универсальными. Предлагаемая в качестве опции система автоматической смазки повышает производительность, обеспечивая постоянную смазку оборудования. Не требуется время для смазки вручную. Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти. Благодаря модульной конструкции ножниц СС челюсти можно легко заменить в соответствии с выполняемыми задачами: модель челюстей с индексом U - общего назначения; модель челюстей с индексом S - для резки металла; модель с индексом В в форме короба - только для ножниц СС 3300 (работы по демонтажу с легкой и средней нагрузкой, промышленные работы по разборке с тяжелой нагрузкой, послойная резка железобетона). Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_