

Долото узкое 25x108

Гидравлический универсальный отбойный молоток Atlas Copco LH230 E с антивибрационными рукоятками и оптимальным соотношением веса к ударной силе. Применяется для работ по легкому армированному бетону, по бетону, кирпичной кладке, вскрытию мерзлого грунта и асфальта. Также гидравлический молоток можно использовать под водой и в любых погодных условиях на суше.

Версия с высоким обратным давлением (HBP) для подсоединения к гидравлической системе погрузчика или экскаватора.



Технические характеристики

Модель:	LH 230 E	LH 230 HBP
Вес, кг:	26,5	28
Длина, мм:	736	735
Расход масла, л/мин:	20-30	20-30
Рабочее давление, бар:	125	115 - 130
Макс. давление в обратной линии, бар:	15	35
Частота ударов в минуту:	1500-1950	1500 - 2100
Уровень вибрации, 3 оси (ISO 20643), м/с ² :	4,6	4.9
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w:	107	107
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:	94	95
Класс по ЕНТМА:	C/D	C/D

Преимущества

Снижение вибраций. Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

Применение

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>