

Гидравлические ножницы CU 5000 BB

Универсальные гидравлические ножницы на экскаватор 45-60 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.

Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



Технические характеристики

Модель:	CU 5000 BB	CU 5000 CB
Класс машины-носителя, т:	45-60	45-60
Рабочий вес, кг:	5200	5000
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	1215	1320
Глубина захвата, мм:	1015	1170
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	660	700
Усилие на острие зубьев, т:	143	147
Рабочее давление, бар:	380	380
Расход масла, л/мин:	650	650
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	5.5	5.5
Макс. рабочее давление, вращение (бар):	140	140
Расход масла, вращение, л/мин:	35/45	35/45
Резка арматуры, мм:	Ø80	Ø80

Преимущества гидравлических ножниц CU 5000

Подвеска с болтовым креплением.

Гидравлическое вращение на 360°.

Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.

Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.

Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к каждому типу работ: □ постоянное усилие от начала до конца

закрытия.

Опция: Быстрый клапан.

Брошюра в PDF

Скачать каталог гидравлические ножницы универсальные для демонтажа CU 5000.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>