

Бензорез Husqvarna K 760 OilGuard

Бензорез Husqvarna K 760 с OilGuard по своим техническим характеристикам аналогичен резчику K 760, но с одним ценным дополнением - на нем установлена уникальная оптическая система контроля OilGuard, следящая за качеством масла и топливной смеси и предотвращающая повреждения двигателя. В резчике используется специально окрашенное масло OilGuard, которое разработано для пыльных рабочих сред, таких как стройплощадки, и идеально подходит для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Данная система делает резчик идеальным инструментом для сдачи в аренду, защищая от повреждений при использовании неквалифицированным персоналом. Резчик оборудован всеми последними технологическими достижениями от Husqvarna - двигателем X-Torq, системами Active Air Filtration, SmartCarb, EasyStart, DuraStarter, DEX и т.д.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый двухтактный
Рабочий объем цилиндра, куб. см:	73,5
Мощность, кВт:	3,7
Мощность, л.с.:	5,0 (9000 об./мин)
Обороты холостого хода, об./мин:	2700
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887)
Межэлектродный зазор, мм:	0,5
Емкость топливного бака, л:	0,9
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	300/350
Посадка, мм:	25,4
Максимальная глубина резания, мм:	100/125
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	101

Гарантированная мощность звука, дБ(А):	115
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с ² :	2,4 / 2,4
Масса (без режущего оборудования), кг:	9,6/9,8

Особенности

Оптимальное сочетание мощности и веса. Низкие вибрации позволяют оператору работать дольше без ущерба для здоровья. Оптическая система контроля Oilguard следит за качеством масла и топливной смеси, предотвращая повреждения двигателя. Система Oilguard при необходимости может быть отключена - достаточно вытянуть кнопку под задней рукояткой. Для увеличения срока службы двигателя и интервалов между ТО, резчик оснащен новой эффективной двухступенчатой системой фильтрации Active Air Filtration. Двигатель с технологией X-Torq экономит топливо, выдавая при этом повышенный крутящий момент в широком диапазоне. Высокая мощность поддерживается автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, которая также позволяет экономить топливо. Стартер с прочным шнуром DuraStarter герметично защищен от пыли. Процесс запуска облегчает декомпрессионный клапан EasyStart. В резчике используется поликлиновый ремень для лучшей передачи мощности, отличается долгим сроком службы. Полная герметичность трансмиссии. Бак с индикатором уровня топлива. Кожух для защиты диска легко регулируется. В поставке идет комплект для влажной резки. Система DEX распыляет воду под давлением в зону резки, что обеспечивает отличную защиту от пыли, а также охлаждает диск. Для уменьшения времени остановки диска, на нем предусмотрен тормоз. Система снижения вибрации для безопасной работы оператора. Возможность резки вплотную к полу или стене, с зазором всего 2,5 см. Кожух диска можно перекинуть на другую сторону реверсивной консоли для удобства резки возле стены. Диск резчика вращается вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее зарезание в материал и уменьшает возможность отскока. Два вида посадки рабочих дисков - 20 мм и 25,4 мм благодаря универсальной установочной втулке. Центр тяжести резчика приближен к оператору, что делает работу с ним более удобной.

Видео

Видеообзор бензореза Husqvarna K 760 s OilGuard

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____