

Швонарезчик дизельный HUSQVARNA FS 410 D

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Дизельный универсальный нарезчик швов для средних и малых объемов работ по резке бетона или асфальта. Низкий уровень вибрации благодаря запатентованному креплению двигателя, диска и кожуха, облегчает работу оператора и снижает износ. Удобная система подключения водяного бака к кожуху диска с быстроразъемными соединениями, не требует дополнительных инструментов.



Технические характеристики

Способ перемещения:	Толкание
Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	500
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	189
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Тип двигателя:	4-х тактный дизельный
Изготовитель двигателя:	Yanmar
Объем двигателя, см ³ :	435
Мощность двигателя, кВт:	6,6
Мощность двигателя, л.с.:	8,9
Рабочие обороты двигателя, об./мин:	3600
Число цилиндров:	1
Диаметр цилиндра, мм:	86
Ход поршня, мм:	75
Охлаждение двигателя:	Воздушное
Воздушный фильтр:	Сухой бумажный
Емкость топливного бака, л:	4,7
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Тип защитного кожуха режущего диска:	Надвигной

Контроль глубины режущего диска:	Маховичок
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	91
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	108
Уровень вибраций рукоятки, м/с ² :	4,2
Размеры (ДхШхВ), мм:	1550 x 655 x 1200
Масса (без упаковки), кг:	145
Масса в упаковке, кг:	196
Регулируемая рукоятка:	+
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы):	+

Особенности

Прочный и эргономичный резчик, компактный и простой в транспортировке, оснащен дизельным двигателем Yanmar. Пневмопружина механизма подъема и опускания диска дополнена усилителем. Система винтовой подачи подпружинена, что облегчает прикладываемое усилие при зарезании режущего диска в материал и при его подъеме. Запатентованное крепление двигателя, режущего диска и кожуха обеспечивает снижение вибрации при работе, снижает шум и износ, увеличивает производительность работы. Вал режущего диска с системой IntelliSeal рассчитан на 250 часов работы без ТО и не требует ежедневной смазки подшипников. Рукоятки машины могут регулироваться, что позволяет оператору быть ближе к режущей кромке и контролировать точность линии реза. Глубина резания отображается на соответствующем индикаторе. Усиленная подъемная рама. Поликлиновые ремни наилучшим образом передают мощность. Возможна как правосторонняя, так и левосторонняя резка. Водяной бак из ударопрочного пластика с быстросоединяемым подключением шланга входит в комплект, дополнительных инструментов для подключения к кожуху диска не требуется. На панели управления, помимо индикатора глубины реза, также расположены тахометр, таймер, акселератор и аварийный выключатель. Резчик оснащен встроенным ящиком для инструментов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____