Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизельный генератор Atlas Copco QEP 4 50Hz с однофазным током и защитным реле утечки на "землю"

Портативный генератор Atlas Copco QEP 4 с дизельным двигателем Yanmar L70N мощностью 4.5 кВт и альтернатором мощностью 3,9 кВА (3,5 кВт) для обеспечения однофазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов двигатель потребляет топливо со скоростью 0.93 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 3.5 литра израсходуется не менее чем через 3.5 часа непрерывной работы.

Технические характеристики

Напряжение, В:	230
Максимальная мощность, Вт:	3500
Максимальная мощность, Ва:	3900
Резервная мощность, Вт:	3000
Резервная мощность, Ва:	3300
Разъемы питания:	
SCHUKO 230V 16A IP54:	1
2P+T CEE 230V 16A IP44:	1
Двигатель:	
Модель:	Yanmar L70N
Мощность, кВт:	4.5
Скорость вращения:	3000
Пуск:	Ручной
Объем бака, л:	3,5

Автономность/расход топлива:	
При нагрузке 75%:	3.76 ч (0.93 л/ч)
При нагрузке 100%:	2.82 ч (1.24 л/ч)
Уровень шума:	
Мощность звука, LwA (dB(A)):	101
Звуковое давление, LpA (dB(A) при 7 м):	76
Габариты и вес:	
Габариты (ДхШхВ), мм:	760x540x560
Вес, кг:	54

Стандартная комплектация дизельного генератора Atlas Copco QEP 4

Ручной пуск. Топливный кран. Розетки. Тепловая защита.

Дополнительные опции дизельного генератора Atlas Copco QEP 4

Комплект колес. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация