Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизельный генератор Atlas Copco QEP 6 50Hz с однофазным током, дифференциальным автоматическим выключателем и счетчиком моточасов

Портативный генератор Atlas Copco QEP 6 с дизельным двигателем Yanmar L100N мощностью 6.5 кВт и альтернатором мощностью 3,9 кВА (3,5 кВт) для обеспечения однофазным или трехфазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов двигатель потребляет топливо со скоростью 1.45 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 5.5 литра израсходуется не менее чем через 3.8 часа непрерывной работы.

Технические характеристики

Напряжение, В:	230
Максимальная мощность, Вт:	5300
Максимальная мощность, Ва:	5900
Резервная мощность, Вт:	4400
Резервная мощность, Ва:	4900
Разъемы питания:	
SCHUKO 230V 16A IP54:	1
2P+T CEE 230V 32A IP44:	1
Двигатель:	
Модель:	Yanmar L100N
Мощность, кВт:	6.5
Скорость вращения:	3000
Пуск:	Ручной
Объем бака, л:	5,5

Автономность/расход топлива:	
При нагрузке 75%:	3.79 ч (1.45 л/ч)
При нагрузке 100%:	2.84 ч (1.94 л/ч)
Уровень шума:	
Мощность звука, LwA (dB(A)):	105
Звуковое давление, LpA (dB(A) при 7 м):	80
Габариты и вес:	
Габариты (ДхШхВ), мм:	729x500x536
Вес, кг:	94

Стандартная комплектация дизельного генератора Atlas Copco QEP 6

Ручной пуск. Топливный кран. Розетки. Тепловая защита.

Дополнительные опции дизельного генератора Atlas Copco QEP 6

Комплект колес. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация