Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 68 kd с генератором

Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 68 Kd с генератором для широкого спектра работ с использованием пневмоинструмента. Позволяет подключить до 3-х отбойных молотков.

Отличается простым управлением, надежным двигателем, возможностью регулировки давления в зависимости от вида работ, полиэтиленовым ударопрочным кожухом, а также высокоэффективной винтовой парой.

На все компрессоры на шасси выдаётся ПТС, их можно легко буксировать за автомобилем без водительского удостоверения специальной категории BE/CE.

Напряжение встроенного генератора мощностью 6,5 кВа - 230 В или 400 В, три розетки для подключения электрооборудования. Генератор и компрессор могут работать параллельно.

Возможна поставка компрессора как на шасси, так и на опорах или салазках.

## Технические характеристики

| Компрессор Atlas Copco XAS 68 Kd с генератором: | Показатель |
|---|---|
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин: | 3,7 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 1 |
| Мощность генератора, кВА: | 6,5 или 12 |
| Емкость масляной системы компрессора, л: | 7,7 |
| **Вынос масла на 100% мощности, мг/час:** | |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 73 |
| Количество постов□3/4 дюйма, шт.: | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт.: | - |
| Максимальная наружная температура, °С: | 50 |

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | Kubota |
| Модель: | V1505T |
| Нормы по выхлопу: | Tier III |
| Число цилиндров, шт.: | 4 |
| Мощность, кВт: | 33 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 3000 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1850 |
| Система охлаждения, тип: | Жидк. |
| Емкость масляной системы, литр: | 5,5 |
| Емкость топливного бака, литр: | 60 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом (транспортная), мм: | 2240 |
| Ширина на шасси, мм: | 1345 |
| Высота на шасси, мм: | 1400 |
| Длина без шасси, мм: | 1940 |
| Ширина без шасси, мм: | 1160 |
| Высота без шасси, мм: | 1050 |
| **Вес рабочий с шасси, кг:** | |
| Вес рабочий□без шасси, кг: | 650 |

## Особенности дизельного компрессор XAS 68 Kd с генератором

Соединение двигателя и винтового элемента выполнено без использования муфт и ремней, что обеспечивает высокую надежность. Компактные габариты позволяют устанавливать компрессоры XAS 58 без шасси поперек кузова ГАЗели, обеспечивая удобство транспортировки. Перегрев двигателя исключен благодаря усовершенствованной системе охлаждения. Ударопрочный полиэтиленовый кожух и тройное антикоррозийное покрытие металлического основания - всегда привлекательный внешний вид и защита от коррозии в любых рабочих условиях. Компрессор можно транспортировать как прицеп без водительских прав категории BE/CE, так как его вес менее 750 кг. Сокращение времени регламентного обслуживания до 1 часа благодаря удобной организации слива масел двигателя и компрессора, а также внешнему маслосепаратору. Обслуживание компрессора выполняется 1 раз в 2 года или 1 раз в 1000 моточасов. Минимальный вынос компрессорного масла позволяет не доливать его между ТО.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru