Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор Atlas Copco XAVS 166 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту

Передвижной компрессор Atlas Copco XAVS 166 Dd с дизельным двигателем Deutz TCD2013L04 мощностью 104 кВт и пневматической головкой производства Атлас Копко заключены в надежный всепогодный и шумопоглащающий корпус из оцинкованной стали. Установка поставляется как на прочном основании без шасси, так и на дорожном шасси с прицепным соединением, ПТС для регистрации в органах ГИБДД и дорожным освещением (фонари и отражатели). Три патрубка диаметром 3/4" позволяют подключить три пневматических инструмента одновременно. Суммарное потребление газа при этом не должно превышать 158 л/с. Этими инструментами могут быть например два шахтных перфоратора BBC 16W. Или три пневматических перфоратора RH 571-5L для работы по природному камню. Один выходной патрубок диаметром 1,5 дюйма служит для подключения компрессора к промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха. Бак для топлива емкостью 175 литров позволит проработать в течение 10 часов без перерывов и дополнительной заправки.

## Технические характеристики

**Компрессор Atlas Copco XAVS 166 Dd:**

| | |
|---|---|
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 14 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин: | 9,5 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 23,5 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час: | 1,44 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 99 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 71 |
| Количество постов s дюйма, шт.: | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт.: | 1x1,5” |
| Максимальная наружная температура, С: | +50 |

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | Deutz |
| Модель: | TCD2013L04 |
| Нормы по выхлопу: | Tier III |
| Число цилиндров, шт.: | 4 |
| Мощность, кВт: | 104 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2200 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1700 |
| **Расход топлива:** | |
| - на максимальной мощности, кг/ч: | 21,1 |
| - на холостом ходу, кг/ч: | 8,8 |
| Система охлаждения, тип: | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр: | 19 |
| Емкость масляной системы, литр: | 10,5 |
| Емкость топливного бака, литр: | 175 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм: | 4654 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм: | 4252 |
| Ширина х Высота на шасси, мм: | 1701 х 1661 |
| Длина х Ширина без шасси, мм: | 2755 х 1391 |
| Высота на опорах (салазках), мм: | 1608 |
| Высота без шасси, мм: | 1258 |
| Вес сухой с шасси, кг: | 1820 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 1900 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 1642 |

## Условия эксплуатации

Минимальное рабочее давление 4 бар. Максимальное давление в ресивере 15,5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°С. Минимальная температура гарантированного запуска -10°С (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -25°С. (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 35°С. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

## Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA TIER III.

Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.) Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**