Оборудование фирмы Atlas Copco

Компрессор Atlas Copco XATS 377 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку

Дизельный компрессор Atlas Copco XATS 377 Cd с двигателем Caterpillar C7 Acert мощностью 186 кВт и рабочим давлением 10,3 бар, вырабатываемым маслонаполненной компрессорной головкой. Данный компрессор предназначен работы в тяжелых условиях в течение длительного времени. Основное применение - питание инструмента для пескоструйной обработки. Добиться наилучшего результата помогает высокоэффективный влагоотделитель и охладитель. Установка оборудована топливным баком емкостью 293 литра, который позволяет работать без дополнительной заправки в течение 9 часов. Компрессор имеет электронную систему управления с выводом информации на двухстрочный жидкокристаллический дисплей.

Технические характеристики

Компрессор Atlas Copco XATS 377 Cd:	
Рабочее давление (избыточное), бар:	10,3
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин:	22,5
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы компрессора, литр:	52
Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее, г/час:	4,05
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):	100
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):	72
Количество постов 2 дюйма, шт.:	1
Максимальная наружная температура, °С:	+50
Двигатель:	
Дизельный двигатель:	CAT
Модель:	C 7
Нормы по выхлопу:	Tier III
Число цилиндров, шт.:	6

Мощность, кВт:	186
Число оборотов максимум, об/мин:	2000
Число оборотов минимум, об/мин:	1300
Расход топлива:	
на 100% мощности, кг/час:	39,7
на холостом ходу, кг/час:	17,6
Система охлаждения, тип:	Жидк.
Емкость системы охлаждения, литр:	49
Емкость масляной системы, литр:	26
Емкость топливного бака, литр:	293
Габариты и вес:	
Длина с регулируемым дышлом, мм:	5508
Длина с нерегулируемым дышлом, мм:	5074
Ширина x Высота на шасси, мм:	1988 x 2094
Длина x Ширина x Высота без шасси, мм:	3350 x 1575 x 1514
Вес рабочий с шасси, кг:	3400

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация