Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор Atlas Copco XRVS 487 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу

Дизельный компрессор Atlas Copco XRVS 487 Cd с рабочим давлением 25 бар для тяжелых промышленных задач, с большим ресурсом и прочностью. Они применяются для бурения взрывных скважин, где требуются большие станки роторного бурения, а также для очистки трубопроводов большого диаметра. Адаптированные для работы в тяжелых условиях и при экстремальных температурах, они являются естественным выбором для применений в глубоком бурении и нефтегазовой промышленности. Двигатель и двухступенчатая компрессорная головка заключены в надежный вагонный корпус с шумоподавлением и антикоррозийным покрытием. Сжатый воздух выводится при помощи одного двухдюймового патрубка. Компрессор поставляется на прочном основании без шасси, но под заказ он оборудуется дорожным шасси с ПТС и дорожным освещением (отражатели и фары). Объем топливного бака 796 литров позволяет работать на протяжении 13 часов. Данная модель компрессора собирается оригинальными комплектующими на китайском заводе Wuxi, минимизируя стоимость на рынке.

***Снят с производства***

## Технические характеристики

**Компрессор Atlas Copco XRVS 487 Cd:**

| | |
|---|---|
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 25 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин: | 29,8 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 2 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 75 |
| Вынос масла на 100% мощности, мг/м³: | |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 108 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 83 |
| Количество постов s дюйма, шт.: | - |
| Количество постов большого диаметра, шт.: | 1x2” |
| Максимальная наружная температура, °C: | +45 |

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | CAT |
| Модель: | C13 ATAAC |
| Число цилиндров, шт.: | 6 |
| Мощность, кВт: | 328 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 1800 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1200 |
| Расход топлива: | без опции FuelXpert / с опцией FuelXpert |
| на 100% мощности, кг/час: | 64,88 / 64,4 |
| на 75% мощности, кг/час: | 55,68 / 47,4 |
| на 50% мощности, кг/час: | 46,56 / 38,88 |
| на 25% мощности, кг/час: | 36,68 / 34,4 |
| на холостом ходу, кг/час: | 22,32 / 20,4 |
| Удельный расход топлива, г/м³: | 37,0 |
| Система охлаждения. тип: | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения, литр: | 60 |
| Емкость масляной системы, литр: | 36 |
| Емкость топливного бака, литр: | 796 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм: | 6025 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм: | 4908 |
| Ширина на шасси, мм: | 2140 |
| Высота на шасси, мм: | 2479 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм: | 4048x2140x2232 |
| Высота на опорах (салазках), мм: | 2402 |
| Вес сухой с шасси, кг: | 5057 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 5745 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 5412 |

## Особенности Atlas Copco XRVS 487 Cd

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Caterpillar - надежные ,экономичные, неприхотливые и имеют, возможно, лучшую сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Дисплей панели управления отображает полную информацию о работе систем компрессора на русском языке. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость.

## Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных 2004/26/EU Level IIIA и EPA TIER III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года). Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**