Оборудование фирмы Atlas Copco

## Осветительная мачта от сети 220 Вольт P2+

Осветительная мачта Atlas Copco P2+ без двигателя высотой 5,5 метров с питанием от внешнего источника 0,32 кВт. Легкая и компактная мачта P2+ обеспечивает освещение большей площади по сравнению с другими моделями аналогичного класса благодаря высокоэффективному прожектору, который рассеивает свет на 360°. Она прекрасно подойдёт для различных сфер применения.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Освещение и подъемная мачта:** | |
| Тип ламп: | Светодиодные |
| Мощность 1 лампы, Вт: | 320 |
| Количество ламп, шт.: | 1 |
| Механизм подъема мачты: | Ручной |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 50 |
| Высота мачты максимальная, м: | 5,5 |
| **Общие характеристики:** | |
| Площадь освещения, кв. м: | 2000 |
| Номинальная частота, Гц: | 50 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| **Двигатель:** | |
| Производитель: | без двигателя |
| **Альтернатор:** | |
| Производитель: | без альтернатора |
| **Габариты и масса:** | |
| Длина транспортировочная, мм: | 500 |
| Ширина транспортировочная, мм: | 500 |
| Высота транспортировочная, мм: | 2200 |

| | |
|---|---|
| Масса, кг: | 45 |

## Особенности Atlas Copco P2+

**Преимущества светодиодных ламп перед металлогалогенными:**

**Энергоэффективность** — светодиоды обладают более высоким КПД, за счет чего потребляют намного меньше энергии, что позволяет существенно экономить на стоимости дизельного топлива. Так экономия за год эксплуатации ежедневно в течение 8 часов составит более 80 000 рублей.
**Срок службы** светодиодных ламп до 30 тысяч часов, тогда как металлогалогенные лампы рассчитаны только на 6 тысяч часов работы.
**Яркость освещения** — мачта со светодиодными светильниками обеспечивает оптимальную освещенность (20 люкс) на 20 % большей площади, чем аналогичные модели с металлогалогенными лампами.

**Безопасность и удобство эксплуатации**:
Простое и безопасное подключение к любому источнику электричества (основная сеть или генератор).
Стабилизирующие опоры обеспечивают устойчивость конструкции при скорости ветра до 50 км/ч.

## Смотрите также

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**