Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизельная мотопомпа Atlas Copco WEL 4-250 на шасси без кожуха

Самовсасывающие мотопомпы Atlas Copco «Атлас Копко» серии WEL разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены для применения с иглофильтрами установками для осушения различных объектов, на которых требуется понижение уровня грунтовых вод. Мотопомпы предназначены для самых суровых условий эксплуатации, в стандартном исполнении выполнены на шасси, отличаются компактными габаритами и высокой мобильностью.

Технические характеристики

Модель:	двигатель Deutz	двигатель Kohler
Макс. напор, м:	32	32
Макс. производительность, м3/ч:	180	180
Макс. производительность, л/мин:	3000	3000
Стандарт фланца вход/выход:	4" BSP	4" BSP
Макс. диаметр твердых частей, мм:	50	50
Точка оптимального КПД, %:	65	65
Полная мощность, кВт:	13.2	13.2
Двигатель:		
Модель:	Deutz	Kohler
Система охлаждения:	Воздушная	Жидкостная
Нормы по выхлопу:	Stage3A	Stage3A
Макс. мощность двигателя, кВт:	22.1	22.1
Макс. топливная автономность, ч:	53	53
Обороты двигателя, об/мин:	1800	
Вес и размеры:		
Вес, кг:	960	960
Ширина, мм:	995	995
Длина, мм:	1900	1900

Высота, мм:	1520	1520

Преимущества и особенности конструкции

Надежность и удобство эксплуатации

Мотопомпы Атлас Копко серии WEL оснащены автоматической самовсасывающей системой, а значит для запуска не требуется предварительное заполнение насоса водой. Рабочее колесо предназначено для перекачивания жидкостей с□твердыми частицами диаметром до□76□мм. Насосная часть и двигатель размещены на мощной раме, обеспецен удобный доступ к□импеллеру для профилактических работ. Конструктивно предусмотрена простая замена изнашиваемых деталей насосной части.

Универсальность и топливная автономность

Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии WEL разработаны для интенсивной и продолжительной эксплуатации, они могут применяться как для водопонижения, так и для прямой откачки воды, комплектуются топливным баком большого объема для продолжительно автономной работы.

Варианты исполнения и опции

Стандартно мотопомпы серии WEL поставляются на шасси, что позволяет их легко перемещать по□территории объекта, для удобства погрузочных работ предусмотрена прочная рама с□подъемным кольцом. По выбору заказчика возможно исполнение на раме без шасси, на раме с□салазками и□в□кожухе, который обеспечивает надежную защиту компонентов и снижение уровня шума.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____