Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизельная мотопомпа WEL PST 100 в кожухе

Самовсасывающие мотопомпы «Атлас Копко» серии WEL разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены для применения с иглофильтровыми установками для осушения различных объектов, на которых требуется понижение уровня грунтовых вод.
Мотопомпы предназначены для самых суровых условий эксплуатации, в стандартном исполнении выполнены на шасси, отличаются компактными габаритами и высокой мобильностью.

Технические характеристики

Макс. напор, м:	20
Макс. производительность, м3/ч:	100
Стандарт фланца вход/выход:	DIN 150
Точка оптимального КПД, %:	93
Полная мощность, кВт:	9.8
Двигатель:	
Модель:	Hatz
Система охлаждения:	Воздушная
Нормы по выхлопу:	Stage3
Макс. мощность двигателя, кВт:	9.8
Макс. топливная автономность, ч:	170
Обороты двигателя, об/мин:	2000
Вес и размеры:	
Вес, кг:	1750
Ширина, мм:	1100
Длина, мм:	2215
Высота, мм:	1530

Преимущества и особенности конструкции

Надежность и удобство эксплуатации

Мотопомпы Атлас Копко серии WEL оснащены автоматической самовсасывающей системой, а значит для запуска не требуется предварительное заполнение насоса водой. Рабочее колесо предназначено для перекачивания жидкостей с□твердыми частицами диаметром до□76□мм. Насосная часть и двигатель размещены на мощной раме, обеспецен удобный доступ к□импеллеру для профилактических работ. Конструктивно предусмотрена простая замена изнашиваемых деталей насосной части.

Универсальность и топливная автономность

Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии WEL разработаны для интенсивной и продолжительной эксплуатации, они могут применяться как для водопонижения, так и для прямой откачки воды, комплектуются топливным баком большого объема для продолжительно автономной работы.

Варианты исполнения и опции

Стандартно мотопомпы серии WEL поставляются на шасси, что позволяет их легко перемещать по□территории объекта, для удобства погрузочных работ предусмотрена прочная рама с□подъемным кольцом. По выбору заказчика возможно исполнение на раме без шасси, на раме с□салазками и□в□кожухе, который обеспечивает надежную защиту компонентов и снижение уровня шума.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____