Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидровращатель Delta RD-12



Гидробур Delta RD-12 предназначен для установки на экскаваторы массой 6-10 тонн, при давлении в гидросистеме 240 бар способен выдавать крутящий момент в 12600 нМ. Это позволит бурить отверстия в твёрдом грунте до 1100 мм глубиной 7-7,5 метров. При использовании модели RD-12 рекомендуется использовать усиленные шнеки с бурами для абразивного бурения. Также при выборе данной модели. необходимо внимательно проанализировать возможности гидравлической системы экскаватора, на который будет установлен гидробур Delta RD-12, на предмет скорости гидропотока и максимально возможного давления в системе.

Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	6-10
Тип машины:	экскаватор
Крутящий момент, Нм:	4203-12610
Максимальное давление, бар:	80-240
Поток масла, л/мин:	70-150
Частота вращения об/мин:	21-45
Длина стандартных шнеков, мм:	1750
Диаметр стандартных шнеков, мм:	150-1200
Масса гидровращателя, кг:	162
Высота гидровращателя, мм:	883
Диаметр гидровращателя, мм:	290

Графики производительности Delta RD-12

График относительности мощности гидровращателя Delta RD-12 от показателей давления.

График скорости вращения вала гидробура Delta RD-12 относительно скорости гидропотока.

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Скидка на гидробур Delta RD-12

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-12 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-12. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация