Оборудование фирмы Delta in Rock!

# Гидровращатель Delta RD-15

Гидробур Delta RD-15 на экскаваторы массой 10-15 тонн. Данная модель является переходной между моделями RD-12 и RD-20 и применяется в случаях когда на экскаватор массой 10-12 тонн подбирается самый мощный из возможных вариантов гидровращателей или когда на машину массой 15-16 тонн устанавливается наиболее лёгкий вариант для проведения работ по предварительному бурению.



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса базовой машины, т: | 10-15 |
| Тип машины: | экскаватор |
| Крутящий момент, Нм: | 5024-15071 |
| Максимальное давление, бар: | 80-240 |
| Поток масла, л/мин: | 80-170 |
| Частота вращения об/мин: | 20-43 |
| Длина стандартных шнеков, мм: | 1750 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм: | 150-1200 |
| Масса гидровращателя, кг: | 173 |
| Высота гидровращателя, мм: | 930 |
| Диаметр гидровращателя, мм: | 290 |

## Графики производительности Delta RD-15

Зависимость мощности от давления на гидробурах Delta RD-15

Зависимость скорости вращения от скорости гидропотока на гидробурах Delta RD-15

## Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

## Скидка на гидробур Delta RD-15

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-15 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-15. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**