

Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 450

Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 450 (Атлас Копко XAVS 450) с давлением 14 бар и производительностью 12,1 м³/мин предназначен для снабжения сжатым воздухом оборудования для буровых и абразивоструйных работ. Эти компактные и надежные машины приспособлены для продолжительной непрерывной работы. Компрессоры оснащаются дизельными двигателями Cummins и демонстрируют отличные рабочие характеристики.



Технические характеристики

Компрессор Atlas Copco XAVS 450:

Рабочее давление, бар:	14
Производительность, м³/мин:	12,1
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы, л:	26,5
Количество постов 3/4", шт.:	3
Количество постов большого диаметра, шт.:	1
Максимальная температура окружающей среды, °C:	+50 °C
Двигатель:	
Производитель двигателя:	Cummins
Модель:	6BТAA5.9-C180
Нормы по выхлопу:	COM II
Число цилиндров, шт.:	6
Мощность, кВт:	132
Число оборотов максимум, об./мин:	2 400
Число оборотов минимум, об./мин:	1 500
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч:	31,2
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч:	12,1
Тип системы охлаждения:	жидкостная

Емкость системы охлаждения, л:	26
Емкость масляной системы, л:	16,3
Емкость топливного бака, л:	175
Габариты и вес:	
Длина без шасси, мм:	2756
Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм:	3941
Ширина без шасси, мм:	1391
Ширина на шасси, мм:	1716
Высота без шасси, мм:	1380
Высота на шасси, мм:	1816
Высота на опорах (салазках), мм:	1738
Масса рабочая без шасси, кг:	1665
Масса рабочая с шасси, кг:	1665

Особенности и преимущества компрессора Atlas Copco XAVS 450

Низкие эксплуатационные расходы

Более 80% эксплуатационных расходов

- ☐ составляют затраты на покупку и доставку
- ☐ дизельного топлива. Экономия топлива и
- ☐ увеличение интервала обслуживания
- ☐ обеспечивают низкие эксплуатационные
- ☐ расходы и быструю окупаемость приобретённого оборудования.

Удобство сервисного обслуживания



Боковые панели корпуса откидываются вверх, ☐

открывая удобный доступ для обслуживания.

Сервисные интервалы 500 моточасов или 1 раз в год.

☐ Различные варианты исполнения

Для максимальной мобильности компрессоры

- ☐ поставляются в комплектации на шасси для
- ☐ удобной буксировки за транспортными ☐
- средствами.

Компрессоры без шасси оснащаются

- ☐ опорами или устанавливаются на салазки.

Охладитель-влагоотделитель ☐ (опции подготовки воздуха)

Оснащение компрессора охладителем-

влагоотделителем позволяет получить ☐

более качественный воздух, который

☐ требуется для эффективной работы

☐ пневмоинструмента, абразивоструйного ☐

и покрасочного оборудования.

Слив конденсата происходит ☐

автоматически и не требует большого

☐ внимания. Обводной клапан защитит

☐ охладитель от замерзания при ☐

минусовых температурах ☐

окружающей среды.

☐ Система «зимний пакет» - уверенный запуск в зимний период

Для гарантированного запуска ☐

компрессора при низкой температуре

☐ используется система «зимний пакет»:

☐ термостат на контуре компрессорного масла,

☐ синтетическое компрессорное и моторное

☐ масло, аккумуляторная батарея увеличенной

☐ емкости, усиленный корпус маслосепаратора.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>