

Ножничный подъемник JLG 260 MRT

Лбptkmysq ножничный подъемник JLG 260MRT или он же LGMG SR0818D обладает исключительной маневренностью благодаря минимальной габаритной ширине шасси. А большая рабочая платформа с выдвижной секцией позволяет размещать больше материалов и инструмента.

Ножничные подъемники JLG с дизельным двигателем идеально подходят для выполнения работ, требующих максимальную грузоподъемность и больше пространства на рабочей платформе.

Кроме того, отличительной чертой дизельных ножничных подъемников JLG является их превосходная проходимость и значение преодолеваемого продольного уклона, позволяющие эксплуатацию в самых тяжелых условиях строительных площадок.



Технические характеристики

Ножничный подъемник:	JLG 260 MRT (LGMG SR0818D)
Рабочая высота, м:	9.92
Высота платформы, м:	7.92
Грузоподъемность, кг:	570
Тип питания:	Дизель
Длина, м:	2.67
Ширина, м:	1.75
Высота в сложенном состоянии, м:	2.37
Вес, кг:	3390
Производство:	Китай
Емкость - Топливный бак, л:	28.39□
Тип двигателя:	Kubota□
Емкость, л:	23.89□
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - При поднятой платформе:	0.80 км/ч
Скорость перемещения - При опущенной платформе:	5.6□ км/ч
Способность преодоления уклонов:	35 %

Время подъема, сек:	27□
Время опускания, сек:	21
Максимальная высота перемещения, м:	7.92□ □
Грузоподъемность платформы, кг:	570
Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг:	136
Радиус поворота – Снаружи, м:	□4.39

Размерные и габаритные данные:

Дорожный просвет, м:	0.2
Высота машины - Ограждения сложены, м:	1.96□
Размеры платформы А, м:	1.65□ □
Размеры платформы В, м:	2.59□ □
Длина выдвижной площадки платформы, м:	1.22
Высота платформы, м:	7.92
Высота платформы – в опущенном положении, м:	1.26
Высота ограждения платформы, м:	1.1
Колесная база, м:	1.98□ □

Преимущества ножничного подъемника JLG

Габаритная ширина шасси в 1,75 м позволяет эксплуатацию в условиях ограниченного пространства
Увеличенная рабочая платформа грузоподъемностью 570 кг обеспечивает высокую производительность
Стандартный полный привод□обеспечивает высокую производительность□и способность преодолевать продольный□уклон в□35%.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____