

Винтовые компрессоры Comprag FV30(37)

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии FV предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.



Технические характеристики

Модель:	FV-30	FV-37
Мощность (кВт):	30,0	37,0
Макс. рабочее давление (бар):	5-8/5-10	5-8/5-10
Производительность (м ³ /мин):	5,1/4,6	6,2/5,5
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (дБ):	72	72
Резьбовое соединение:	1 1/4"	1 1/4"
Длина L (мм):	1400	1400
Ширина D (мм):	1000	1000
Высота H (мм):	1500	1500
Масса (кг):	725	765

Функциональные особенности

Низкая эксплуатационная стоимость. Потребляет ровно столько электроэнергии, сколько сжатого воздуха необходимо. Отсутствие потребления электроэнергии на холостом ходу. Постоянное давление в сети. Отсутствие режимов Нагрузка/Разгрузка. Отсутствие пульсаций и провалов давления. Низкое максимальное реализованное давление в сети. Меньше утечки сжатого воздуха. Экономия электроэнергии на завышении давления в сети.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>