

## Пневматический бетонолом Atlas Copco RTEX H32

Бетонолом Atlas Copco R TEX – это серия ручных, пневматических молотов, предназначенных для среднего или тяжелого разрушения таких материалов, как бетон, асфальт и кирпичная кладка.

Пневматические молоты предназначены для вертикального использования. Другие виды использования запрещаются.

RTEX превосходно окупается

Сравнимому по параметрам молотку TEX требуется 34 литра воздуха в секунду, молотку TEX 220 — 29 литров. RTEX потребляет только 18 литров! Вы экономите деньги, так как можете поставить компрессор меньшей мощности или запитать несколько молотков от одну линию подачи сжатого воздуха, не потеряв при этом, в производительности и надёжности.



### Технические характеристики

| Хвостовик:                                                               | H28               | H32               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Прочность <input type="checkbox"/> разламываемого материала:             | высокая           | высокая           |
| Модификация отбойного молотка:                                           | с глушителем      | с глушителем      |
| Размер хвостовика (мм):                                                  | H28x160 (P28x152) | P32x160 (P32x152) |
| Масса:                                                                   | 25 кг             | 25 кг             |
| Длина:                                                                   | 780 мм            | 780 мм            |
| Расход воздуха:                                                          | 17,5 л/с          | 18 л/с            |
| Расход воздуха:                                                          | 1 м³/мин          | 1,1 м³/мин        |
| Частота ударов/мин:                                                      | 845               | 870               |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):                                  | 5,0 м/с²          | 4,7 м/с²          |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC): | 107 дБ(А)         | 107 дБ(А)         |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 90 дБ(А)          | 90 дБ(А)          |

## Особенности

Потребление воздуха снижено на 50%, а вес на 25%. Монолитный корпус обеспечивает надежность конструкции и легкий вес. Очень низкий уровень вибрации благодаря использованию камеры с постоянным давлением, расположенной в верхней части отбойного молотка, которая служит как усовершенствованная пневматическая подвеска. Пневмосистема амортизации поршня не допускает его контакт с рабочим цилиндром при работе без нагрузки, что уменьшает вибрацию и износ инструмента. Система плавного пуска SOFTSTART для контроля отскока в начале работы. Встроенный лубрикатор для минимального износа. Рукав под давлением может свободно вращаться благодаря специальному вращающемуся шарниру. Глушитель эффективно снижает шум от работы на 75%. Обтекаемая форма позволяет оператору видеть рабочий инструмент - удобство при работе. Центр тяжести бетонолома расположен низко, что придает дополнительную устойчивость и снижает усталость оператора. Инструмент можно использовать под водой без специальной подготовки. Снижение расхода воздуха на 50% тем не менее не уменьшает энергию удара.

## Пример работы бетонолома Atlas Copco RTEX

### Покупка бетонолома R TEX

Вы можете купить бетонолом производства компании Атлас Копко, обратившись к нашим специалистам. Они проконсультируют вас по наличию и срокам поставки, а также помогут подобрать необходимые шланги, муфты, хомуты и пики (долото) для бетоноломов. Мы осуществляем продажу, доставку и дальнейшее сервисное сопровождение в [city\_pp].

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>