

Двигатель Cummins QSK19

Буровой станок Atlas Copco Pit Viper 235 предназначен для бурения взрывных скважин способом бурения с погружным ударником или роторным бурением. Бурение проводится на глубину одной штанги или много заходно.

Установка смонтирована с верхним гидроприводом и оснащена гусеничным ходом. Контроль над операциями бурения обеспечивается компьютерной системой управления RCS.



Технические характеристики

Номинальный диаметр скважины, мм:	152–251
Усилие подачи, кгс:	29 500
Скорость подачи/подъема, м/мин:	42,7/61,6
Максимальная глубина бурения, м:	64
Рабочая масса, т:	63
Буровые трубы:	диаметр, мм/длина, м

Особенности Atlas Copco Pit Viper 235

Использование погружного ударника обеспечивает бурение колонной 40 футов на глубину до 73,2 м и 35 футовой колонной на глубину до 73,2 м. Конструкция «live tower» делает Pit Viper 235 уникальным буровым станком. Она позволяет опускать и поднимать колонну с вращающейся головкой наверху и штангой в рабочем положении. Система подачи кабеля с автонатяжением кабеля. Пакет углового бурения дает возможность установке размещать колонну до 20° по вертикали. Дополнительно к Pit Viper 235 могут поставляться электрический или дизельный двигатель, компрессоры высокого и низкого давления, головки с одной или двумя скоростями.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>