

## Компрессорный блок Atlas Copco OAV4

Буровой станок Atlas Copco Pit Viper 235 предназначен для бурения взрывных скважин способом бурения с погружным ударником или роторным бурением. Бурение проводится на глубину одной штанги или много заходно.

Установка смонтирована с верхним гидроприводом и оснащена гусеничным ходом. Контроль над операциями бурения обеспечивается компьютерной системой управления RCS.



## Технические характеристики

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальный диаметр скважины, мм: | 152–251              |
| Усилие подачи, кгс:               | 29 500               |
| Скорость подачи/подъема, м/мин:   | 42,7/61,6            |
| Максимальная глубина бурения, м:  | 64                   |
| Рабочая масса, т:                 | 63                   |
| Буровые трубы:                    | диаметр, мм/длина, м |

## Особенности Atlas Copco Pit Viper 235

Использование погружного ударника обеспечивает бурение колонной 40 футов на глубину до 73,2 м и 35 футовой колонной на глубину до 73,2 м. Конструкция «live tower» делает Pit Viper 235 уникальным буровым станком. Она позволяет опускать и поднимать колонну с вращающейся головкой наверху и штангой в рабочем положении. Система подачи кабеля с автонатяжением кабеля. Пакет углового бурения дает возможность установке размещать колонну до 20° по вертикали. Дополнительно к Pit Viper 235 могут поставляться электрический или дизельный двигатель, компрессоры высокого и низкого давления, головки с одной или двумя скоростями.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>