

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1638

Буровой станок **Boomer S1 D** используется для проходки в тоннелях сечением до 31 м². Проходка оснащена одной стрелой **BUT 29** и перфоратором **COP 1838ME**, **COP 1638** или **COP 2238** в зависимости от вида горной породы.



### Буровая установка Boomer S1 D

#### *Преимущества:*

Современная проходка оснащена DCS - буровой гидравлической системой прямого управления с функцией антизаклинивания бурового става; Прямое и быстрое позиционирование в тяжелых условиях обеспечивает стрела BUT 29; Максимальный угол поворота стрелы  $\pm 35^\circ$ ; Все используемые перфораторы COP, оснащены системой двойного демпфирования для увеличения эксплуатации бурового инструмента; Кабина оборудована по стандарту FOPS. Для удобства оператора кабина оборудована поворотным креслом для движения по дороге и бурения.

### Технические характеристики

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Стрела:                  | 1 x BUT 29           |
| Податчик:                | 1 x BMH 2831–2849    |
| Буровая система:         | DCS                  |
| Мощность электродвигат.: | 1 x 55 кВт/75кВт     |
| Установленная мощность:  | 59 кВт/79 кВт        |
| Шины:                    | 9,00 x R20           |
| Длина:                   | 11 355 мм с BMH 2843 |
| Ширина:                  | 1750 мм              |
| Высота:                  | 2800/2100 мм         |
| Радиус поворота:         | 4950/2985 мм         |
| Клиренс:                 | 365 мм               |
| Вес:                     | 12 000 кг            |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>