Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидростанция Atlas Copco LP 18 Twin E - class C/E

Гидростанция Atlas Copco LP 18 Twin E с бензиновым двигателем B&S Vanguard мощностью 18 кВт и двумя выходными патрубками для подключения двух инструментов одновременно, например, два гидравлических отбойных молотка, потребляющих до 20 литров масла в минуту. Либо Вы можете подключить один инструмент, но потребляющий до 40 литров масла в минуту. На данную гидростанцию установлен термостат и интеркуллер для поддержания температуры масла в оптимальных условиях в зависимости от окружающей среды. Также, станция оснащена датчиком низкого уровня масла, который отключает гидростанцию, если масло закончилось. К данной гидростанции мы рекомендуем подключать либо два отбойных молотка LH 190 E или один LH 230 E, либо гидравлический копер.

Технические характеристики

Поток масла:	20 - 40 л/мин
Масса (вкл. масло):	111 кг
Размеры (ДхШхВ):	755x700x720 мм
Макс. давление:	145 бар
Запас топлива:	7.2 л
Шланг в комплекте:	Нет
Мощность по требованию (POD):	Да
Контроль масла: моторное масло:	Да
Электрический пуск:	Да
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC)*:	101 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203)* Lp, r=1 м:	88 дБ(А)
Сертификация CE:	Да
Класс EHTMA:	C/E
Двигатель:	B&S Vanguard 18 лс

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru