Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидромолот Atlas Copco ES 70

Навесной гидромолот Atlas Copco ES 70 из литого корпуса предназначен, преимущественно, для установки на экскаваторы-погрузчики JCB массой 4.2 - 9 тонн в качестве инструменты для разрушения камня, бетона, асфальта.

Гидромолоты серии ES созданные специально для экскаваторов-погрузчиков JCB и колёсных экскаваторов JCB массой до 12 тонн. Приобретя их вы получаете экономию на топливе, долгосрочную эксплуатацию без простоев и ремонтов и сэкономленные деньги на ремонте пальцев и втулок стрелы экскаватора. Конечно, можно купить гидромолот дешевле чуть ли не в два раза. Но опытные строители знают, как и когда вернуться их вложения и высокотехнологичное оборудование принесёт им прибыль. Звоните нам. Мы постараемся проконсультировать вас и рассказать почему золотодобытчики, горняки, разрушители и просто умудрённые опытом строители предпочитают гидромолоты для установки на технику JCB.

Технические характеристики

Масса экскаватора, т:	4,2-9,0
Масса гидромолота, кг:	295,00
Макс. входная гидравлическая мощность:	18,00
Режим активации:	AutoStart
Частота ударов, уд./мин:	550-1150
Номинальное рабочее давление, бар:	100 - 140
Расход масла,л/мин:	45-75
Диаметр рабочего инструмента,мм:	70,00
Рабочая длина инструмента, мм:	425,00

Особенности

Предназначен для установки на машину-носитель класса 4,2–9,0 т, в том числе на экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Молоты Atlas Copco серии ES построены по газо-масляному (поршневому) принципу

действия. В конструкции реализован концепт монолитного корпуса, предполагающий максимальную надежность и эффективность, простоту эксплуатации и обслуживания. Гидромолот ES 70 оборудован функцией Energy Recovery (система рекуперации энергии), обеспечивающей увеличение эффективности оборудования при сокращении затрат эксплуатацию (энергия отскока рабочего инструмента сохраняется и используется в следующем ударе); Молоты ES отличаются особым исполнением: компактный корпус с гладкими линиями не мешает обзору рабочего инструмента, что обеспечивает постоянную высокую производительность. Ударный механизм и система направляющих находятся в одном стальном блоке, для которого не требуются стяжные болты – а это обычно одно из самых слабых мест в гидромолоте, построенном по традиционной технологии. Очевидно, что при прочих равных условиях надежность гидромолота будет тем выше, чем меньше количество деталей, уплотнений, резьбовых соединений, консольных выступов на внешней поверхности молота, чем более плавно изменяется форма и поперечное сечение деталей, подвергающимся ударным нагрузкам. Монолитный корпус молотов ES 70 обеспечивает максимальную степень надежности и производительности.

Комплект поставки

Гидромолот. Комплект болтов (M20x80мм). Смазочный пистолет. Долотная паста Atlas Copco 400г. Линейка для замера износа втулки. Каталог запасных частей. Инструкция по эксплуатации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация