Оборудование фирмы Atlas Copco

# Молоток отбойный гидравлический LH 390, 32 x 160

Один из самых мощных гидравлических молотков, применяется для твердых видов бетона, природного камня и асфальта. Рукоятки без гашения вибраций.

## Технические характеристики

| Модель: | LH 390 E | LH 390 E | LH 390 E HBP |
|---|---|---|---|
| Размер хвостовика, мм: | 28x160 | 32x160 | 32x160 |
| Вес, кг: | 33 | 33 | 33 |
| Длина, мм: | 765 | 765 | 765 |
| Расход масла, л/мин: | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Рабочее давление, бар: | 110 - 125 | 110 - 125 | 115 - 130 |
| Макс. давление в обратной линии, бар: | 15 | 15 | 35 |
| Частота ударов в минуту: | 1150 - 1600 | 1150 - 1600 | 1150 - 1600 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с²: | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w: | 106 | 106 | 106 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м: | 93 | 93 | 93 |
| Класс по EHTMA: | D/E | D/E | D/E |

## Преимущества

Низкий уровень шума. Тонкий корпус. Отличное соотношение мощности и веса.

## Применение

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**