Оборудование фирмы Epiroc

## Накидная гайка с обеих сторон 30 S, (M42 x 2)



Экскаваторный дробильный ковш для машин-носителей (экскаваторов) массой 22-30 тонн. BC 2500 - анти блокировочный механизм воздействует на помещаемый в ковш материал, что гарантирует постоянное следование даже крупных элементов в направлении дробильной челюсти. Даже в случае блокировки, оператор может легко устранить её путем включения реверсивного режима.
С помощью дробильных ковшей можно измельчить и повторно использовать инертные материалы любого типа.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Весовой класс машины-носителя, т: | 22-30 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 2 870 |
| Длина, мм: | 2 465 |
| Высота, мм: | 1 500 |
| Ширина по внешней кромке, мм: | 800 |
| Ширина по внутренней кромке, мм: | 730 |
| Степень измельчения, мм: | 20 / 45 / 70 / 95/125/150 |
| Грузоподъемность, м³: | 0,8 |
| Рабочее давление, бар: | 250 |
| Макс. потеря давления масла, бар: | 4 |
| Поток масла, л/мин: | 160-180 |

### Особенности дробильного ковша BC2500

До 30% большая производительность.
Автоматическое антиблокировочное устройство.
Реверсивный ход.
Быстрая регулировка гранулометрии.
Усовершенствованная система привода.
Компактная конструкция.
Зубчатый ремень Два независимых гидромотора

## Каталог запасных частей

Каталог запасных частей дробильного ковша BC 2500

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**