

Алмазный диск для резчиков S1435 450-25,4 HUSQVARNA

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Алмазный диск для резки бетона, железобетона, мрамора и гранита - высочайшего качества для профессионального использования, с максимальным ресурсом благодаря технологии распределения алмазов в сегментах Diagrip2. Диск характеризуется высокой скоростью резки при малой вибрации. Благодаря системе посадки Easy-fit, диски могут работать с двумя посадочными размерами - 20 мм и 25,4 мм.



Технические характеристики

Тип:	Влажный / Сухой
Диаметр режущего диска, мм:	350 / 400 / 450
Количество сегментов:	24 / 27 / 30
Посадочное отверстие, мм:	25,4 / 20 Easy-fit
Высота сегмента, мм:	12
База сегмента, мм:	2
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	10
Технология Diagrip2:	+
Форма сегмента (режущей поверхности):	Тройной слот
Применение (оценка по пятибалльной шкале):	
Углеродистая сталь, железнодорожный рельс:	—
Листовая сталь, алюминий, чугун:	—
Керамогранит, керамическая плитка:	3
Гранит:	5
Мрамор:	5
Железобетон:	4
Бетон твердый:	5

Бетон средний:	4
Бетон мягкий:	4
Кирпич, пеноблоки:	4
Абразивные материалы:	—
Асфальт:	—

Особенности

Новейшая технология Diagrip2 распределяет алмазы в сегменте таким образом, что ресурс диска значительно возрастает. Также заметно возрастает скорость резки. Диск отлично справляется с резкой мрамора, гранита, бетона различной твердости, в том числе армированного. Высокая скорость резки и отсутствие вибраций обеспечивают оптимальное применение данных дисков на ручных резчиках и маломощных нарезчиках швов. Система универсальной посадки Easy-fit обеспечивает дискам два посадочных размера - 20 мм и 25,4 мм.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>