



от 60 до 100 л.с.



Ø8 см макс

МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С МОЛОТКАМИ ИЛИ НОЖАМИ ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКОВ.

Универсальный мульчер для измельчения колючек, порубочных остатков, веток, кустарников и травы. Подвижная система позволяет обеспечить идеальное прилегание ротора к поверхности и однородное измельчение материала.

Опорный ролик увеличенного, по сравнению со стандартным для данной категории машин, размера гарантирует более высокую производительность даже в условиях очень влажной местности.

На машину могут быть установлены молотки для измельчения материала до 80 см или ножи для травы, чтобы лучше отвечать разнообразным потребностям клиента.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли

Трансмиссия с (приводными) ремнями

Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений быстрого крепления для минипогрузчиков.

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном

Приварные противоножи

Самоочищающийся опорный ролик со встроенными салазками

Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений быстрого крепления

Самовыравнивающийся защитный резиновый фартук

Возможность использования ротора с молотками PML или ножами Y

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Усиленный подшипник опорного ролика

Различные зубья



Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений быстрого крепления для работы на любой местности

Стальные противоножи для еще более эффективного мульчирования



Самоочищающийся опорный ролик со встроенными салазками

Самовыравнивающийся защитный резиновый фартук

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.					молотки	ножи
											PMM	Y
PMM/SSL 150	60	100	60	130	180	250	1540	1760	790	80	18	18
PMM/SSL 175	65	100	60	130	180	250	1780	2000	850	80	22	22
PMM/SSL 200	70	100	60	130	180	250	2020	2180	910	80	24	24

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.

Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.