

# МТН

- ДРОБИЛКА ДЛЯ ЩЕБНЯ
- ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КАМНЕЙ
- СТАБИЛИЗАТОР
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТА

ДЛЯ ТРАКТОРОВ С МОЩНОСТЬЮ **300–400 Л. С.** С МАКСИМАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГЛУБИНОЙ **50 СМ** И **ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ.**

Модель МТН — самый большой представитель модельного ряда многофункциональных устройств, она применяется для измельчения каменных плит, дробления щебня, резки асфальта и стабилизации грунта, максимальная рабочая глубина составляет 50 см. Шестеренчатая передача специальной конструкции позволяет постоянно поддерживать оптимальную частоту вращения ротора. Измельчительная камера с изменяемой геометрией представляет собой передовое конструкторское решение, которое обеспечивает наилучшие результаты при измельчении камня. Управляя

подвижным ротором из кабины трактора с помощью гидравлической системы, можно увеличивать объем измельчительной камеры в зависимости от рабочей глубины. Снижение нагрузки, создаваемой установленным сзади навесным оборудованием, уменьшает расход топлива, повышает рабочую скорость и таким образом способствует экономии времени и сокращению эксплуатационных затрат. Противоножи из стали HARDOX® и установленная в задней части дробилки система решеток позволяют поддерживать нужную фракцию конечного продукта.



МОДЕЛЬ	Трактор (мин./макс.)	Частота вращения ВОМа (об/мин)	Ширина захвата (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	ROTOR G/3		ROTOR R		Кол-во/тип зубьев	
						Рабочая глубина (мм)		Рабочая глубина (мм)			
						Макс. 1	Макс. 2	Макс. 1	Макс. 2		
МТН 200	300-400	1000	2080	2600	6900	350	500	104*4*4	340	500	138*24*6*6
МТН 225	300-400	1000	2320	2840	7200	3350	500	116*4*4	340	500	160*24*6*6

Макс.1: только ротор Макс.2: макс. глубина

Фотографии могут содержать элементы и аксессуары не входящие в стандартную серийную комплектацию оборудования.

FAE Group S.p.A. оставляет за собой право вносить любые изменения в любой момент.



## НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО



### НАДЕЖНОСТЬ

Корпус из стали марки WELDOX® и износостойкие пластины из стали марки HARDOX® обеспечивают высокую устойчивость к износу.



### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Совершенство технических решений в сочетании с максимальной мощностью гарантируют высокую эффективность работы.



### ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Измельчительная камера с изменяемой геометрией и защитным покрытием из стали HARDOX® обеспечивает высокое качество дробления.



### ТОЧНОСТЬ

Противоножи из стали HARDOX® и установленная в задней части дробилки система решеток позволяют поддерживать нужную фракцию конечного продукта.